



####

###: 21 ## 2019

MGN61330#####

主要信息

产品系列	Multi 9
产品名称	Multi 9 C60
产品类型	小型断路器
产品短名	C60 UL489
产品应用	配电保护
极数	3P
保护极数量	3
额定电流 [In]	10 A 在...上 25 °C
网络类型	AC
脱扣器类型	热磁式
脱扣曲线	C
分断能力	10 kA AIR 在...上 480Y/277 V AC 符合 UL 489 10 kA AIR 在...上 480Y/277 V AC 符合 CSA C22.2 No 5.2 10 kA Icu 在...上 480Y/277 V AC 符合 EN/IEC 60947-2 10 kA Icu 在...上 480Y/277 V AC 符合 GB 14048.2
隔离功能	适用 符合 EN/IEC 60947-2

补充信息






网络频率	50/60 Hz
额定工作电压 [Ue]	480Y/277 V AC
磁控开关跳闸次数限制	8.5 x In +/- 20% AC
限流等级	3 符合 EN/IEC 60947-2
额定绝缘电压 [Ui]	AC 符合 EN/IEC 60947-2
额定冲击耐受电压 [Uimp]	6 kV 符合 EN/IEC 60947-2
触点位置指示	有
控制类型	手柄
本地信号指示	开/关指示
安装类型	锁定夹锁紧

安装方式	DIN 导轨安装
宽度 (9mm的倍数)	6
高度	141 mm
宽度	54 mm
深度	68.7 mm
产品重量	0.33 kg
颜色	灰色
机械寿命	20000 次
电气寿命	10000 次
挂锁装置	可挂锁
接线能力	隧道式端子 (上接线或下接线) - 1 电缆 1...1.5 mm ² (AWG 18...AWG 16) - 单股硬线 隧道式端子 (上接线或下接线) - 2 电缆 1...1.5 mm ² (AWG 18...AWG 16) - 单股硬线
紧固扭矩	0.8 N.m 上接线或下接线

环境

标准	GB 14048.2 EN/IEC 60947-2 UL 489 CSA C22.2 No 5
产品认证	CSA CCC IEC UL
IP 保护等级	IP20 符合 IEC 60529 IP40 (模块化壳体) 符合 IEC 60529
污染等级	3 符合 EN/IEC 60947-2
过电压类别	IV
抗湿热性	2 符合 IEC 60068-1
相对湿度	95 % 在...上 55 °C
工作海拔	2000 m
环境温度	-30...70 °C
贮存环境温度	-40...80 °C

可持续性

产品类型	Green Premium 产品
REACH法规	 REACH 声明
欧盟ROHS指令	Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)  欧盟ROHS声明
无汞	是
RoHS 豁免信息	 是
中国 ROHS 管理办法	 中国 ROHS 声明
环境披露	 产品环境文件
流通资料	无需具体的回收操作
WEEE	The product must be disposed on European Union markets following specific waste collection and never end up in rubbish bins

合同保修

保修单	18 months
-----	-----------